



Katalog-Aktualisierung

Zugehörige Informationen		
—		
Katalog-Prüfung, Katalog-Aktualisierung , Katalog-Prüfung auf zu löschende Einträge, Katalog-Löschung, Service-Routinen, Stornieren von VG-Datensätzen, Löschen / Archivieren von Datensätzen, Prüfung der Datenbankstruktur, Datenbankaktualisierungstabelle	Grundlegendes zur Bedienung	

Fachlich/inhaltliche Beschreibung

Die Katalog-Aktualisierung aktualisiert die Katalog-Tabellen der ASYS-Nutzdatenbank anhand der Katalog-Update-Datenbank . Hierzu werden die Katalogtabellen gegen die Tabellen der Katalog-Update-Datenbank (kataloge_mbs.mdb) verglichen. Die Katalog-Update-Datenbank wird aus dem Ordner %asys_home%\Kataloge in das Verzeichnis %user_home%\Asys7\Kataloge kopiert - sofern dort keine Version mit jüngerem Datum vorhanden ist. Das Nutzerverzeichnis bestimmt sich nach dem aktuell angemeldeten Windows-Nutzer. Der Abgleich zwischen Produktiv-Datenbank und Katalog-Update-Datenbank findet mit der kopierten Datenbankdatei statt.

Die Aktualisierung findet im gleichen Dialog statt, in dem auch die [Katalogprüfung](#) ausgeführt werden kann.

Aktualisiert werden nur diejenigen Katalogtabellen, bei denen in der Tabelle „Kataloge“ das Ankreuzfeld „import“ oder „update“ gesetzt ist.

Ist das Feld „import“ gesetzt, werden neue Katalogeinträge, die in der Produktivdatenbank fehlen, ergänzt.

Ist das Feld „update“ gesetzt, werden vorhanden Katalogeinträge in der Produktivdatenbank an ihre entsprechenden Einträge in der Katalog-Update-Datenbank angeglichen.

Bedienung

Im oberen Bereich befinden sich die vier alternativen Prüf- und Aktualisierungsfunktionen, die über diesen Dialog gestartet werden können. Je nach aufrufendem Menüpunkt ist eine der vier Alternativen bereits gesetzt. Es kann aber innerhalb des Dialogs eine andere Funktionalität ausgewählt werden.

Katalogprüfung, -aktualisierung und -löschung X

Prüfung auf abweichende oder fehlende Katalogeinträge
 Aktualisierung und Ergänzung von Katalogeinträgen
 Prüfung auf nicht im ausgelieferten Katalog enthaltene Einträge
 Löschung von nicht im ausgelieferten Katalog enthaltenen Einträgen

WICHTIG: Bevor Sie eine 'Löschung von nicht im ausgelieferten Katalog enthaltenen Einträgen' ausführen, führen Sie erst eine 'Prüfung auf nicht im ausgelieferten Katalog enthaltene Einträge' durch. Im Log bzw. der Konsole werden Ihnen die Masken angezeigt, in denen die potentiell zu löschenden Einträge zugewiesen sind. Eine Korrektur dieser Daten (Löschung bzw. Änderung auf einen anderen Katalogeintrag), muss MANUELL erfolgen.)

Zu bearbeitende Kataloge

<input type="checkbox"/> Abfallart	<input type="checkbox"/> Anhang 4. BImSchV	<input type="checkbox"/> Anlagentyp	<input checked="" type="checkbox"/> Basel-Code
<input type="checkbox"/> Beförderungsart	<input checked="" type="checkbox"/> Behördenrolle	<input type="checkbox"/> Branche	<input type="checkbox"/> Codierung Betriebsarten
<input type="checkbox"/> Codierung Vorgangsarten	<input type="checkbox"/> DA-Parameter	<input type="checkbox"/> Gemeinde	<input checked="" type="checkbox"/> H-Code
<input type="checkbox"/> Hinweis, Vermerk	<input type="checkbox"/> Lehrgangsort	<input type="checkbox"/> Mitteilungszweck	<input type="checkbox"/> Nutzungsbereich Textbaustein
<input checked="" type="checkbox"/> OECD-Abfallcode	<input type="checkbox"/> Physikalische Eigenschaft	<input type="checkbox"/> Postleitzahl	<input type="checkbox"/> RD-Verfahren
<input type="checkbox"/> Region	<input type="checkbox"/> Staat	<input type="checkbox"/> Textbaustein	<input checked="" type="checkbox"/> UN-Code
<input type="checkbox"/> Ueberwachungskategorie	<input type="checkbox"/> Umfang Befreiung, Verpflichtung	<input type="checkbox"/> Verpackungsart	<input checked="" type="checkbox"/> Y-Code
<input checked="" type="checkbox"/> Zollcode			

Konsole

```

Katalog H-Code mit 32 Datensätzen wird bearbeitet. Bitte warten...
Daten sind abweichend und werden aktualisiert: CODE=-- (Attribut=Zusatz, alterWert=, neuer Wert=null)
Daten sind abweichend und werden aktualisiert: CODE=-- (Attribut=FL Ueberschrift, alterWert=null, neuer Wert=false)
Daten sind abweichend und werden aktualisiert: CODE=H01 (Attribut=FL Ueberschrift, alterWert=null, neuer Wert=false)
Daten sind abweichend und werden aktualisiert: CODE=H03 (Attribut=FL Ueberschrift, alterWert=null, neuer Wert=false)
Daten sind abweichend und werden aktualisiert: CODE=H04.1 (Attribut=FL Ueberschrift, alterWert=null, neuer Wert=false)
Daten sind abweichend und werden aktualisiert: CODE=H04.2 (Attribut=FL Ueberschrift, alterWert=null, neuer Wert=false)
Daten sind abweichend und werden aktualisiert: CODE=H04.3 (Attribut=FL Ueberschrift, alterWert=null, neuer Wert=false)
Daten sind abweichend und werden aktualisiert: CODE=H05.1 (Attribut=FL Ueberschrift, alterWert=null, neuer Wert=false)
Daten sind abweichend und werden aktualisiert: CODE=H05.2 (Attribut=FL Ueberschrift, alterWert=null, neuer Wert=false)
Daten sind abweichend und werden aktualisiert: CODE=H06.1 (Attribut=FL Ueberschrift, alterWert=null, neuer Wert=false)
Daten sind abweichend und werden aktualisiert: CODE=H06.2 (Attribut=FL Ueberschrift, alterWert=null, neuer Wert=false)
Daten sind abweichend und werden aktualisiert: CODE=H08 (Attribut=FL Ueberschrift, alterWert=null, neuer Wert=false)
Daten sind abweichend und werden aktualisiert: CODE=H10 (Attribut=FL Ueberschrift, alterWert=null, neuer Wert=false)
Daten sind abweichend und werden aktualisiert: CODE=H11 (Attribut=FL Ueberschrift, alterWert=null, neuer Wert=false)
Daten sind abweichend und werden aktualisiert: CODE=H12 (Attribut=FL Ueberschrift, alterWert=null, neuer Wert=false)
    
```

Im Bereich **Zu bearbeitende Kataloge** werden die in der o.g. Katalog-Update-Datenbank zur Prüfung bzw. zum nachfolgenden Update markierten Katalogtabellen angezeigt. Die Vorbelegung entspricht der in der Update-Datenbank vorgenommenen Auszeichnung (Spalte 'import' oder 'update' in der Tabelle 'Kataloge' der Datenbank). Dies entspricht der durch die IKA vorgeschlagenen Auswahl an Katalogen, die geprüft und aktualisiert werden sollten. Sie können die Auswahl aber ändern.

Das Update von Katalogen wird über den Button **Ausführen** gestartet. Alle Katalogdatensätze, die in der ASYS-Datenbank Abweichungen gegenüber der Katalogdatenbank aufweisen, werden eingefügt oder aktualisiert. Das Ergebnis der Aktualisierung wird im Ausgabebereich der Maske (s. vorstehendes Beispiel) und zusätzlich im Konsolenfenster der Tochteranwendung angezeigt.

Die Katalog-Aktualisierung findet autonom ohne Eingriff oder Einstellungen des Nutzers statt. Sie wird über den entsprechenden Menüpunkt gestartet und läuft automatisch durch.

Weitere Informationen zu dieser Maske	
keine	
landesspezifische Zusatzinformationen:	SH HH NI HB NW HE RP BW BY SL BE MV ST BB TH SN

From:

<https://hilfe.gadsys.de/asyshilfe/> - **ASYS-Onlinehilfe**

Permanent link:

<https://hilfe.gadsys.de/asyshilfe/doku.php?id=adm6:chd:katakt>

Last update: **2024/04/04 15:14**

